

MILX取扱 LED照明器具一覧

メーカー	パナソニック					
特長	シンプルなデザイン [ルーバー付]			薄型・軽量 優れた意匠性と機能性 [薄型]		
姿図						
LEDユニット	一般出力型	一般出力アップ型	高出力型	一般出力型	一般出力アップ型	高出力型
型番 (昼白色)	T3AM86001	T3AM86021	T3AM86041	T3AM73001	T3AM73031	T3AM73061
全光束 (5000K)	4,080 lm	5,080 lm	7,950 lm	4,250 lm	5,490 lm	8,220 lm
消費電力	31.2 W	42.4 W	61.1 W	31.7 W	41.9 W	61.4 W
全光束に対する効率 全光束 / 消費電力	130.7 lm/W	119.8 lm/W	130.1 lm/W	134.0 lm/W	131.0 lm/W	133.8 lm/W
ルーバー・パネル	鋼板白色平行ルーバー			アクリル透明プリズム (ドットタイプ *)		
器具高さ	87 mm			48 mm (電源部 70mm)		
器具レタン開口	0.04 m ² /台			0.04 m ² /台		
重量	5.2 kg/台			4.4 kg/台		

メーカー	三菱電機照明					
特長	シンプルなデザイン [ルーバー付]			軽量 省エネルギー [下面開放]		
姿図						
LEDユニット	クラス350	クラス350 高出力仕様	クラス750	クラス350	クラス350 高出力仕様	
型番 (昼白色)	EL-G35201AN/6	EL-G35201AN/6 + EL-GU45200N	EL-G75201AN/6	EL-G35211AN/6	EL-G35211AN/6 + EL-GU45200N	
全光束 (5000K)	3,740 lm	4,780 lm	7,510 lm	4,070 lm	5,200 lm	
消費電力	27.5 W	34.6 W	54.0 W	27.5 W	34.6 W	
全光束に対する効率 全光束 / 消費電力	136.0 lm/W	138.1 lm/W	139.0 lm/W	148.0 lm/W	150.2 lm/W	
ルーバー	鋼板白色平行ルーバー			下面開放		
器具高さ	87 mm			87 mm		
器具レタン開口	0.048 m ² /台			0.048 m ² /台		
重量	4.7 kg/台			3.9 kg/台		

* 数値は、AC200V時の値を示しています。